

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
d.1	KNR 2-01 0235-01 nawierzchnia	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (4.30+2.50)*2.00*0.45	m ³		
	nawierzchnia	(3.00+15.50+4.00)*2.00*0.45	m ³	6.120	
	nawierzchnia	(2.50+9.50+4.00)*2.00*0.45	m ³	20.250	
	schody	1.50*0.35*6*0.50	m ³	14.400	
				1.575	
				RAZEM	42.345
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04 nawierzchnia	(4.30+2.50)*3.00	m ²	20.400	
	nawierzchnia	15.50*2.50	m ²	38.750	
	nawierzchnia	(2.50+9.50)*4.00	m ²	48.000	
	schody	1.50*0.35*6	m ²	3.150	
				RAZEM	110.300
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	poz.2	m ²	110.300	
				RAZEM	110.300
4	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Rm = 5,00 MPa	m ²		
d.1	0109-03	poz.3	m ²	110.300	
				RAZEM	110.300
5	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Rm = 5,00 MPa	m ²		
d.1	0109-04	Krotność = -2 poz.3	m ²	110.300	
				RAZEM	110.300
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	poz.3	m ²	110.300	
				RAZEM	110.300
7	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
d.1	0506-07	(4.30+2.50+3.00+15.50+4.00+2.50+9.50+4.00)*2.00	m ²	90.600	
				RAZEM	90.600
8	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1	0510-01	poz.7	m ²	90.600	
				RAZEM	90.600
9	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²		
d.1	0510-02	poz.8	m ²	90.600	
				RAZEM	90.600
2		Opornik			
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02 nawierzchnia	4.30+2.50+3.00+15.50+4.00+2.50+9.50+4.00	m	45.300	
	schody	(0.35+1.50+0.35)*6	m	13.200	
				RAZEM	58.500
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	0.040*poz.10	m ³	2.340	
				RAZEM	2.340
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
d.2	0407-05 analogia	poz.10	m	58.500	
				RAZEM	58.500