

Wymiana pokrycia dachu- Camping

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|---|----------------------------------|---------|---------|
| 1 | KNR-W 4-01 0545-07 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 19,40*0,30+[3,5+3,5+1+1+0,40+0,40]*0,25 | m ² m ² | 8,270 | |
| | | | | RAZEM | 8,270 |
| 2 | KNR-W 4-03 1138-06 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu , eter- nicie 15 | szt. szt. | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | 15,000 |
| 3 | KNR-W 4-03 1140-07 | Demontaż przewodów odgromowych mocowanych na dachu 19,40+4+4+2+2+2 | m m | 33,400 | |
| | | | | RAZEM | 33,400 |
| 4 | KNR 4-04 0508-05 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku z ułożeniem na paletach i zabezpieczeniem folią, bez utylizacji 19,40*4,00*2 | m ² m ² | 155,200 | |
| | | | | RAZEM | 155,200 |
| 5 | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu - przyjęto 30% do wymiany 50 | m ² m ² | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 6 | KNR-W 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 50 | m ² m ² | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 7 | NNRNKB 202 0529-02 | (z.IV) Pokrycie dachów blachą trapezową T-55 BRĄZOWĄ z kondesatem 19,40*4*2 | m ² m ² | 155,200 | |
| | | | | RAZEM | 155,200 |
| 8 | NNRNKB 202 0539-01 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną brązową - montaż gąsiorów 19,40 | m m | 19,400 | |
| | | | | RAZEM | 19,400 |
| 9 | NNRNKB 202 0539-03 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną brązową - montaż osłon bocz- nych - wiatrownic 4*4 | m m | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 10 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej brązowej o szer.w rozwinię- ciu do 25 cm [3,5+3,5+1+1+0,4+0,40]*0,25 | m ² m ² | 2,450 | |
| | | | | RAZEM | 2,450 |
| 11 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - BRĄZOWE 19,40*2 | m m | 38,800 | |
| | | | | RAZEM | 38,800 |
| 12 | KNR-W 2-02 0526-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - BRĄ- ZOWE 3,5*4 | m m | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |
| 13 | KNR-W 2-02 0522-05 | Lej spustowy przy rynnach z blachy ocynkowanej -BRĄZOWEJ montaż z gotowych elementów 4 | szt. szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 14 | KNR 13-14 0301-01 | Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku 0,040 | km km | 0,040 | |
| | | | | RAZEM | 0,040 |